

# Eaton 5E2200UI

Catalog Number: 5E2200UI

Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 2200 VA, 1200 W, Giriş: C14, Çıkış: (6) C13, Tower



## General specifications

Ürün Adı	Katalog Numarası
Eaton 5E Gen2 UPS	5E2200UI
Ürün Uzunluğu/Derinliği	Ürün Yüksekliği
330 mm	180 mm
Ürün Geniřlięi	Ürün Aęırlığı
133 mm	9.82 kg
Uyumlar	Sertifikasyonlar
CB	IEC/EN 62040-1
LVD Directive	IEC/EN 62040-2
EMC Directive	CE
RoHS Directive	EAC
Packaging Directive	UKCA
WEEE Directive	Cm
Batteries Directive	Ukr
	IEC/EN 62040-3



Powering Business Worldwide

## Ürün Özellikleri

## Kaynaklar

### Sekonder frekans - maks.

60 Hz

### Watt Gücü

1200 W

### Form Faktörü

Tower

### Ağ Kartı Dahil

Hayır

### Giriş Bağlantısı

C14

### Giriş gerilimi - min.

140 V

### Çıkış gerilimi - maks.

257 V

### Sekonder frekans - min.

50 Hz

### Yazılım Uyumluluğu

Eaton UPS Companion (sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını, kullanılan enerjinin ölçülmesini ve UPS ayarlarının konfigürasyonunu sağlar)

### Batarya Tipi

Sızdırmaz, kurşun asit

### Verimlilik

95

### Diğer Özellikler

Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR)

Kompakt tower tasarımıyla alandan tasarruf sağlar

Temel işletim sistemleriyle (Windows/Mac OS/Linux)

otomatik entegrasyon için ideal, HID uyumlu USB portu

### Yapı Tipi

Ayaklı model

### Çıkış gerilimi - min.

195 V

### Renk

Siyah

## Geniřletilmiř Batarya Kapasitesi

Hayır

## Çıkıř gerilim aralıęı

195-257 V

## Topoloji

Line-interactive

## Ařırı Gerilim Koruması

Evet

## Giriř Anma Gerilimi

Varsayılan deęer 230V'tur (220/230/240V)

## Giriř Frekans Aralıęı

45-63 Hz

## Dahili Bypass

Hayır

## Giriř gerilimi - maks.

300 V

## Gerilim Tipi

AC

## Faz (çıkıř)

1

## Batarya Yönetimi

Otomatik akü testi, derin deřarj koruması, soęuk çalıřtırma özellięi

## Otomatik Kapatma İşlevi

Evet

## C13 Çıkıř Sayısı

6

## Çalıřma Sıcaklıęı - Min

0 °C

## VA Deęeri

2200 VA

## Potansiyelsiz Anahtar Konaęı

Hayır

## Priz

(6) C13

## Faz (giriř)

1

### Ambalaj İerikleri

(2) IEC-IEC ıkıř kablosu

Hızlı bařlangı

Güvenlik talimatları

### Besleme Tipi

1

### alıřma Zamanı Grafiđi

alıřma süresi grafiđini görüntüle

### Kullanıcı Arayüzü

LED'ler

### Batarya miktarı

2

### alıřma Sıcaklıđı - Maks

40 °C

### Gerilim

230V

### Hot Swap Gü

Hayır

### Sıcaklık Aralıđı

0° - 40°C (32° - 104°F)

### Ethernet Arayüzü

Hayır

### Haberleřme

USB portu (HID uyumlu)

### Bađıl Nem

% 90'a kadar, yođuřmasız

### ıkıř Zahiri Gü

2200 VA

### Rack Bađlantı Kiti

Hayır

### ıkıř frekansı

50/60 Hz

### Arayüz Tipi

USB

### Primer Frekans - Min

45 Hz

#### Batarya Deęeri

12 V / 9 Ah

#### Tip

UPS

#### Çıkış Anma Gerilimi

230V

#### Geniřletme Yuvaları

Hayır

#### Giriř gerilim aralıęı

140-300 V

#### Nominal Frekans

50/60 Hz

#### Primer Frekans - Maks

63 Hz



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2023 Eaton. Tüm  
Hakları Saklıdır.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)