



BS10R Sepia II
El Tipi Okuyucular

Özellikler

Eller serbest barkod okutma.

BS10R Sepia II, çeşitli sayıda 1D ve 2D barkodu üstün bir performansla okuyabilir. 360° dönme yarıçapı olan bu tarayıcı, kutu taşıma gibi günlük işleri engellemeden sol veya sağ elinize rahatça oturacak şekilde tasarlanmıştır. Tetik düğmesi, tek elle kullanımı kolay olacak şekilde konumlandırılmıştır ve yerleşik bir zil ve LED, her taramada anında geri bildirim verir.

Kolay iletişim.

BS10R Sepia II, Bluetooth 4.1 kablosuz teknolojisi sayesinde tek bir düğmeye tıklayarak tercih ettiğiniz cihazla eşleşir. Sisteminizin ister Windows, Android isterse iOS üzerinde çalışsın; ister tablet, akıllı telefon, bilgisayar isterse başka bir Newland cihazı kullanın, yüzük tipi tarayıcıyı her zaman kolayca bağlayabilirsiniz. Ana cihazdan 30 metreye kadar hareket serbestliği sağlar ve USB HID Klavye ve SPP bağlantı modlarında kullanılabilir.

Geniş depolama kapasitesi.

Tüm işlemler bağlı bir cihazdan anında geri bildirim gerektirmez veya böyle bir cihazı yanınıza almanıza izin vermez. Bu durumlar için BS10R Sepia II, seçtiğiniz sisteme aktarana kadar en fazla 50K'lık bir barkod verisini barındıran 16 MB'lık bir depolama alanı ile donatılmıştır.

Tam vardiya batarya ömrü.

BS10R Sepia II bataryası, işlemlerinizi sürekli Bluetooth bağlantısı ve yoğun tarama gerektirse bile, rahatlıkla en az 8 saat dayanır. Bekleme modunda cihaz, etkileyici şekilde 30 gün dayanır.

Küçük ama güçlü.

1,5 metreden betona düşmeye ve metal yüzeylere çarpmaya dayanacak şekilde üretilmiş olan BS10R Sepia II, yarı sert çalışma ortamlarında bile güvenilirdir.

Önerilen endüstriler



Depolama



Lojistik



Ağırlama



Sanayi

BS10R Sepia II Teknik özellikler

Veri Yakalama

1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojiler.
2D	PDF417, Data Matrix (ECC200,ECC000,050,080,100,140), QR Code dahil olmak üzere belli başlı tüm 2D sembolojiler.
Görüntü Sensörü	640x480 CMOS
Hedefleme	Kırmızı LED (650 nm±10 nm)
Aydınlatma	Beyaz LED
Tarama hızı	60 fps
Okuma Derinliği Code 39 (5mil)	40mm - 150mm
Alan Derinliği QR (15mil)	30mm - 170mm

Performans

RAM Bellek	16MB
------------	------

Fiziksel

Pil Türü	380mA şarj edilebilir Li-ion batarya
5VDC Çalışma akımı	170 mA
5VDC Bekleme akımı	30 mA
Beklenen Pil Ömrü	Normal sıcaklıkta 8 saatten daha fazla (5 saniye/tarama)
Beklenen Şarj Süresi	<2 saat
Giriş Gerilimi	5V/1A
Arayüzler	USB
Bildirimler	LED ışık, Zil, Titreşim (İsteğe bağlı)
Güç Kaynağı Girişi	AC110 ~ 220V, 50~60Hz
Güç Kaynağı Çıkışı	DC 5V 1A

Kablosuz

Radyo Teknolojisi	Bluetooth 4.1
-------------------	---------------

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 40°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 60°C
Nem	%5 -%95
Elektrostatik Deşarj (ESD)	15KV havadan deşarj ve 8KV kontak deşarjı gereklilikleri ile uyumlu
Düşme	1,5m

Garanti

Standart	2 yıl
----------	-------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Bizimle veya size yakın bir ortakla iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Gezmet newland-id.com/partners

Özellikler haber vermeden değişiklik tabidir.

© Newland EMEA 2023, her hakkı saklıdır.

